

Erstpflge

Der Microcement erreicht die gewünschten Werte wie Härte , chemische Beständigkeit und Dichtigkeit nach 28 Tagen.

Der Dauernassbereich (Dusche) darf erst nach 10 Tagen benutzt werden.
Nach dem duschen sollte die Fläche mit einem Gummiabzieher oder einem weichen Mikrofasertuch getrocknet werden.

Da es in verschiedenen Regionen sehr kalkhaltiges Wasser gibt, sollte man über eine Entkalkungsanlage nachdenken.

Es wird empfohlen, Filzgleiter unter die Stuhl, Tischbeine etc zu montieren, da diese Möbelstücke beim hin und her rücken Kratzer im Oberbelag verursachen.

Tägliche Wartung

Die Reinigung sollte mit neutraler Seife passieren niemals aggressive oder Entkalkungs Produkte verwenden. Seife / Shampooreste nicht zu lange auf dem Microcement lassen. Alkalische Produkte wie Chlor, Bleichmittel, Ammoniak, Waschmittel etc. Schaden der Schutzschicht des Microcements . Die Pflege ist ähnlich wie bei einen Echt Holzparkett Boden.
Ein Pflegeprodukt für Ihre Oberfläche erhalten Sie von uns.

Periodische Wartung

Empfehlung ist die regelmäßige Pflege des Microcements mit Acrylwachs. Die Häufigkeit der Wartung hängt von der Beanspruchung der Dusche, Bodens etc ab.
Böden sollten auch nur mit einem Pflegereiniger Wisch Mopp gereinigt werden,